



METALTECNICA
Italian catering equipment

Cappe



Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 10000,
prevalenza hs 20, cm.165x125x110h. - RTA100/1LPV

Dimensioni:

Lunghezza: 165,0 mm

Profondità: 125,0 mm

Altezza: 110,0 mm

Peso: 191,0 kg

Volume: 2,63 mq

Lunghezza confezione: 175,0 mm

Profondità confezione: 135,0 mm

Altezza confezione: 120,0 mm

Peso confezione: 206,0 kg

Volume confezione: 2,84 mq

Varianti:

Modello
RTA120/1LPV - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 12000, prevalenza hs 20, cm.165x140x120h.
RTA150/1LPV - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 15000, prevalenza hs 20, cm.165x175x120h.
RTA180/1LPV - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 18000, prevalenza hs 20, cm.165x175x120h.
RTA20/1LPV - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 2000, prevalenza hs 15, cm.110x70x65h.
RTA30/1LPV - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 3000, prevalenza hs 15, cm.120x80x65h.
RTA40/1LPV - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 4000, prevalenza hs 15, cm.135x85x75h.
RTA50/1LPV - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 5000, prevalenza hs 20, cm.135x95x85h.
RTA60/1LPV - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 6000, prevalenza hs 20, cm.145x105x85h.
RTA70/1LPV - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 7000, prevalenza hs 20, cm.150x110x100h.

RTA80/ILPV - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 8000, prevalenza hs 20, cm.150x115x105h.

RTA90/ILPV - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 9000, prevalenza hs 20, cm.165x120x110h.