



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

## Cappe



Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 6000,  
prevalenza hs 20, cm.145x105x85h. - RTA60/1

### **Dimensioni:**

Lunghezza: 145,0 mm

Profondità: 105,0 mm

Altezza: 85,0 mm

Peso: 112,0 kg

Volume: 1,0 mq

Lunghezza confezione: 155,0 mm

Profondità confezione: 115,0 mm

Altezza confezione: 95,0 mm

Peso confezione: 127,0 kg

Volume confezione: 1,69 mq

### Varianti:

Modello
<b>RTA100/1</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 10000, prevalenza hs 20, cm.165x125x110h.
<b>RTA120/1</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 12000, prevalenza hs 20, cm.165x140x120h.
<b>RTA150/1</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 15000, prevalenza hs 20, cm.165x175x120h.
<b>RTA180/1</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 18000, prevalenza hs 20, cm.165x175x120h.
<b>RTA20/1</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 2000, prevalenza hs 15, cm.110x70x65h.
<b>RTA30/1</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 3000, prevalenza hs 15, cm.120x80x65h.
<b>RTA40/1</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 4000, prevalenza hs 15, cm.135x85x75h.
<b>RTA50/1</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 5000, prevalenza hs 20, cm.135x95x85h.
<b>RTA70/1</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 7000, prevalenza hs 20, cm.150x110x100h.

**RTA80/1** - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 8000, prevalenza hs 20, cm.150x115x105h.

**RTA90/1** - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 9000, prevalenza hs 20, cm.165x120x110h.