



METALTECNICA
Italian catering equipment

Cappe



Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 8000,
prevalenza hs 20, cm.150x115x105h. - RTA80/1

Dimensioni:

Lunghezza: 150,0 mm

Profondità: 110,0 mm
Altezza: 105,0 mm
Peso: 146,0 kg
Volume: 1,69 mq
Lunghezza confezione: 160,0 mm
Profondità confezione: 120,0 mm
Altezza confezione: 115,0 mm
Peso confezione: 161,0 kg
Volume confezione: 2,21 mq

Varianti:

Modello
RTA100/1 - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 10000, prevalenza hs 20, cm.165x125x110h.
RTA120/1 - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 12000, prevalenza hs 20, cm.165x140x120h.
RTA150/1 - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 15000, prevalenza hs 20, cm.165x175x120h.
RTA180/1 - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 18000, prevalenza hs 20, cm.165x175x120h.
RTA20/1 - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 2000, prevalenza hs 15, cm.110x70x65h.
RTA30/1 - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 3000, prevalenza hs 15, cm.120x80x65h.
RTA40/1 - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 4000, prevalenza hs 15, cm.135x85x75h.
RTA50/1 - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 5000, prevalenza hs 20, cm.135x95x85h.
RTA60/1 - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 6000, prevalenza hs 20, cm.145x105x85h.

RTA70/1 - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 7000, prevalenza hs 20, cm.150x110x100h.

RTA90/1 - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 9000, prevalenza hs 20, cm.165x120x110h.