



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

## Cappe



Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 9000,  
prevalenza hs 20, cm.165x120x110h. - RTA90/1LPV

### **Dimensioni:**

Lunghezza: 165,0 mm

Profondità: 120,0 mm

Altezza: 110,0 mm

Peso: 166,0 kg

Volume: 2,19 mq

Lunghezza confezione: 175,0 mm

Profondità confezione: 130,0 mm

Altezza confezione: 120,0 mm

Peso confezione: 181,0 kg

Volume confezione: 2,73 mq

### Varianti:

Modello
<b>RTA100/ILPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 10000, prevalenza hs 20, cm.165x125x110h.
<b>RTA120/ILPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 12000, prevalenza hs 20, cm.165x140x120h.
<b>RTA150/ILPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 15000, prevalenza hs 20, cm.165x175x120h.
<b>RTA180/ILPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 18000, prevalenza hs 20, cm.165x175x120h.
<b>RTA20/ILPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 2000, prevalenza hs 15, cm.110x70x65h.
<b>RTA30/ILPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 3000, prevalenza hs 15, cm.120x80x65h.
<b>RTA40/ILPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 4000, prevalenza hs 15, cm.135x85x75h.
<b>RTA50/ILPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 5000, prevalenza hs 20, cm.135x95x85h.
<b>RTA60/ILPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 6000, prevalenza hs 20, cm.145x105x85h.

**RTA70/ILPV** - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 7000, prevalenza hs 20, cm.150x110x100h.

**RTA80/ILPV** - Unità di reintegro aria, motore 1 velocità, portata mc/h 8000, prevalenza hs 20, cm.150x115x105h.