



METALTECNICA
Italian catering equipment

Carrelli





Carrello portateglie struttura coibentata inox cap 28 teglie 28x60 cm riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x1560 h - 681.AP

Dimensioni:

Lunghezza: 1320,0 mm

Profondità: 750,0 mm

Altezza: 1560,0 mm

Peso: 143,0 kg

Volume: 1,54 mq

Lunghezza confezione: 1480,0 mm

Profondità confezione: 880,0 mm

Altezza confezione: 2200,0 mm

Peso confezione: 153,0 kg

Volume confezione: 2,87 mq

Varianti:

Modello
680.AG - Carrello portabacinelle struttura coibentata inox mm 770x750x1560 h cap

14 bacinelle GNI/1 riscaldati a 1 anta

680.AP - Carrello portateglie struttura coibentata inox cap 14 teglie 40x60 cm - riscaldati a 1 anta - mm 770x750x1560 h

680.AS - Carrello portavassoi, struttura coibentata inox mm770x750x1560 h cap.8 vassoi-GN-EN- riscaldati a 1 anta

681.AG - Carrello portabacinelle struttura coibentata inox cap.28 bacinelle GNI/1 riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x1560 h

681.AS - Carrello portavassoi struttura coibentata inox cap 16 vassoi GN-EN riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x1560 h

690.AG - Carrello portabacinelle struttura coibentata inox mm 770x750x2000 h cap 20 bacinelle GNI/1 riscaldati a 1 anta

690.AP - Carrello portateglie struttura coibentata inox cap 20 teglie 40x60 cm - riscaldati a 1 anta - mm 770x750x2000 h

690.AS - Carrello portavassoi, struttura coibentata inox mm770x750x2000 h cap.12 vassoi-GN-EN- riscaldati a 1 anta

691.AG - Carrello portabacinelle struttura coibentata inox cap.40 bacinelle GNI/1 riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x2000 h

691.AP - Carrello portateglie struttura coibentata inox cap 40 teglie 40x60 cm riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x2000 h

691.AS - Carrello portavassoi struttura coibentata inox cap 24 vassoi GN-EN riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x2000 h