



METALTECNICA
Italian catering equipment

Carrelli



Carrello termico bagnomaria con vasche separate e coperchi scorrevoli (GN escluse), n.3 vani neutri armadiati con ante basculanti a scomparsa, capacità 50/60 pasti, 1500W, dim. mm.1200x700x1100h - 041.AS/OSC

Dimensioni:

Lunghezza: 1200,0 mm
Profondità: 700,0 mm
Altezza: 1100,0 mm
Peso: 109,0 kg
Volume: 0,92 mq
Lunghezza confezione: 1250,0 mm
Profondità confezione: 750,0 mm
Altezza confezione: 1300,0 mm
Peso confezione: 119,0 kg
Volume confezione: 1,22 mq

Descrizione:

Carrello termico bagnomaria vasche separate, struttura completamente in acciaio inox 18/10 AISI304, riscaldamento secco/bagnomaria, controllo temperatura mediante termostato digitale 30°-90° 230V 50/60Hz. Coperchi superiori isolati termicamente apribili a compasso a 180°. Vasca unica stampata arrotondata priva di spigoli per n.3 GN1/1 H 200mm, invaso antigoccia, doppia parete coibentata, cavo elettrico spiralato con spina CE e gancio portaspina, maniglione di spinta ergonomico. Vani inferiori armadiati con ante basculanti a scomparsa, dotati di 5 guide stampate passo 55mm cap.2xGN1/1 h 100mm + 1xGN1/1 h 40mm per ogni vano. Quattro ruote in gomma grigia antitraccia diam. 125mm (2 fisse, 2 con freno). Paracolpi perimetrale in PVC nero. cap. 3GN1/1 h 200 con 3 vani neutri mm 1200x700x1100 h con coperchi scorrevoli, capacità 50/60 pasti, 1500W

Varianti:

Modello
040.AS/OSC - Carrello termico bagnomaria con vasche separate e coperchi scorrevoli (GN escluse), n.2 vani neutri armadiati con ante basculanti a scomparsa, capacità 40/50 pasti, 1000W, dim. mm.850x700x1100h
040.AS/ISC - Carrello termico bagnomaria con vasche separate e coperchi scorrevoli (GN escluse), n.1 vano neutro + n.1 vano riscaldato con ante basculanti a scomparsa, capacità 40/50 pasti, 1400W, dim. mm.850x700x1100h
040.AS/2SC - Carrello termico bagnomaria con vasche separate e coperchi scorrevoli (GN escluse), n.2 vani riscaldati con ante basculanti a scomparsa, capacità 40/50 pasti, 1800W, dim. mm.850x700x1100h

041.AS/1SC - Carrello termico bagnomaria con vasche separate e coperchi scorrevoli (GN escluse), n.2 vani neutri + n.1 vano riscaldato con ante basculanti a scomparsa, capacità 50/60 pasti, 1900W, dim. mm.1200x700x1100h

041.AS/2SC - Carrello termico bagnomaria con vasche separate e coperchi scorrevoli (GN escluse), n.1 vano neutro + n.2 vani riscaldati con ante basculanti a scomparsa, capacità 50/60 pasti, 2300W, dim. mm.1200x700x1100h

041.AS/3SC - Carrello termico bagnomaria con vasche separate e coperchi scorrevoli (GN escluse), n.3 vani riscaldati con ante basculanti a scomparsa, capacità 50/60 pasti, 2700W, dim. mm.1200x700x1100h