



METALTECNICA  
Italian catering equipment

---

## Carrelli

---



Carrello thermobox versione refrigerata con motore, porta a battente, - 2°/+10°C, 237W, 230V, 50/60Hz, capacità 14xGN1/1 H40mm oppure 7xGN1/1 H100mm oppure 3xGN1/1 H200mm + 2xGN11 H 40 mm. Passo mm.55. - TNG/14R

## Dimensioni:

Lunghezza: 485,0 mm

Profondità: 805,0 mm

Altezza: 1495,0 mm

Peso: 92,0 kg

Volume: 0,58 mq

Lunghezza confezione: 1050,0 mm

Profondità confezione: 750,0 mm

Altezza confezione: 1695,0 mm

Peso confezione: 102,0 kg

Volume confezione: 1,34 mq

## Varianti:

| Modello                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TNG/11R</b> - Carrello thermobox versione refrigerata con motore, porta a battente, - 2°/+10°C, 237W, 230V, 50/60Hz, capacità 11xGN1/1 H40mm oppure 5xGN1/1 H100mm + 1xGN1/1 H40mm oppure 2xGN1/1 H200mm + 3xGN1/1 H40mm. Passo mm.55. |
| <b>TNG/9R</b> - Carrello thermobox versione refrigerata con motore, porta a battente, - 2°/+10°C, 237W, 230V, 50/60Hz, capacità 9xGN1/1 H40mm oppure 4xGN1/1 H100mm + 1xGN1/1 H40mm oppure 2xGN1/1 H200mm + 1xGN1/1 H40mm. Passo mm.55.   |