



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

---

## Carrelli

---



Carrello thermobox versione riscaldata con porta a battente, 0/+90°C, 900W, 230V, 50/60Hz, capacità 20xGNI/1 H40mm oppure 10xGNI/1 H100mm oppure 5xGNI/1 H200mm. Passo mm.55. - TNG/20C

**Dimensioni:**

Lunghezza: 485,0 mm

Profondità: 805,0 mm

Altezza: 1470,0 mm

Peso: 80,0 kg

Volume: 0,57 mq

Lunghezza confezione: 1050,0 mm

Profondità confezione: 750,0 mm

Altezza confezione: 1670,0 mm

Peso confezione: 90,0 kg

Volume confezione: 1,32 mq

### Varianti:

Modello
<b>TNG/11C</b> - Carrello thermobox versione riscaldata con porta a battente, 0/+90°C, 900W, 230V, 50/60Hz, capacità 11xGN1/1 H40mm oppure 5xGN1/1 H100mm + 1xGN1/1 H40mm oppure 2xGN1/1 H200mm + 3xGN1/1 H40mm. Passo mm.55.
<b>TNG/14C</b> - Carrello thermobox versione riscaldata con porta a battente, 0/+90°C, 900W, 230V, 50/60Hz, capacità 14xGN1/1 H40mm oppure 7xGN1/1 H100mm oppure 3xGN1/1 H200mm + 2xGN1/1 H40mm. Passo mm.55.
<b>TNG/9C</b> - Carrello thermobox versione riscaldata con porta a battente, 0/+90°C, 900W, 230V, 50/60Hz, capacità 9xGN1/1 H40mm oppure 4xGN1/1 H100mm + 1xGN1/1 H40mm oppure 2xGN1/1 H200mm + 1xGN1/1 H40mm. Passo mm.55.