



METALTECNICA
Italian catering equipment

Self-service



Vasca ad incasso mm.200h refrigerata statica, temperatura $-2^{\circ}/+15^{\circ}\text{C}$, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.1480x640x820h - 212W - cap. 4GN1/1 h 200 - 140.TN

Dimensioni:

Lunghezza: 1480,0 mm
Profondità: 640,0 mm
Altezza: 820,0 mm
Peso: 95,0 kg
Volume: 0,78 mq
Lunghezza confezione: 1650,0 mm
Profondità confezione: 750,0 mm
Altezza confezione: 1100,0 mm
Peso confezione: 105,0 kg
Volume confezione: 1,36 mq

Varianti:

Modello
100.TN - Vasca ad incasso mm.200h refrigerata statica, temperatura -2°/+15°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.900x640x820h - 170W - cap. 2GNI/1 h 200
120.TN - Vasca ad incasso mm.200h refrigerata statica, temperatura -2°/+15°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.1110x640x820h - 212W - cap. 3GNI/1 h 200
180.TN - Vasca ad incasso mm.200h refrigerata statica, temperatura -2°/+15°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.1850x640x820h - 259W - cap. 5GNI/1 h 200
200.TN - Vasca ad incasso mm.200h refrigerata statica, temperatura -2°/+15°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.2150x640x820h - 259W - cap. 6GNI/1 h 200