METALTECNICA
Italian catering equipment

Cappe

Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 12000, prevalenza hs 20, cm.165x140x120h. - RTA120

Dimensioni:

Lunghezza: 165,0 mm

Profondità: 140,0 mm
Altezza: 120,0 mm
Peso: 216,0 kg
Volume: 3,63 mq
Lunghezza confezione: 175,0 mm
Profondità confezione: 150,0 mm
Altezza confezione: 130,0 mm
Peso confezione: 231,0 kg
Volume confezione: 3,41 mq

Varianti:

Modello
RTA100 - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 10000, prevalenza hs 20, cm.165x125x110h.
RTA150 - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 15000, prevalenza hs 20, cm.165x175x120h.
RTA180 - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 18000, prevalenza hs 20, cm.165x175x120h.
RTA20 - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 2000, prevalenza hs 15, cm.110x70x65h.
RTA30 - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 3000, prevalenza hs 15, cm.120x80x65h.
RTA40 - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 4000, prevalenza hs 15, cm.135x85x75h.
RTA50 - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 5000, prevalenza hs 20, cm.135x95x85h.
RTA60 - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 6000, prevalenza hs 20, cm.145x105x85h.
RTA70 - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 7000, prevalenza hs 20, cm.150x110x100h.

RTA80 - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 8000, prevalenza hs 20, cm.150x115x105h.
RTA90 - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 9000, prevalenza hs 20, cm.165x120110h.