



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

## Cappe



Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 3000,  
prevalenza hs 15, cm.120x80x65h. - RTA30

### **Dimensioni:**

Lunghezza: 120,0 mm

Profondità: 80,0 mm  
Altezza: 65,0 mm  
Peso: 89,0 kg  
Volume: 0,46 mq  
Lunghezza confezione: 130,0 mm  
Profondità confezione: 90,0 mm  
Altezza confezione: 75,0 mm  
Peso confezione: 104,0 kg  
Volume confezione: 0,88 mq

#### Varianti:

| Modello                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RTA100</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 10000, prevalenza hs 20, cm.165x125x110h. |
| <b>RTA120</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 12000, prevalenza hs 20, cm.165x140x120h. |
| <b>RTA150</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 15000, prevalenza hs 20, cm.165x175x120h. |
| <b>RTA180</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 18000, prevalenza hs 20, cm.165x175x120h. |
| <b>RTA20</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 2000, prevalenza hs 15, cm.110x70x65h.     |
| <b>RTA40</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 4000, prevalenza hs 15, cm.135x85x75h.     |
| <b>RTA50</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 5000, prevalenza hs 20, cm.135x95x85h.     |
| <b>RTA60</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 6000, prevalenza hs 20, cm.145x105x85h.    |
| <b>RTA70</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 7000, prevalenza hs 20, cm.150x110x100h.   |

**RTA80** - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 8000, prevalenza hs 20, cm.150x115x105h.

**RTA90** - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 9000, prevalenza hs 20, cm.165x120x110h.