



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

## Cappe



Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 3000,  
prevalenza hs 15, cm.120x80x65h. - RTA30LPV

### **Dimensioni:**

Lunghezza: 120,0 mm

Profondità: 80,0 mm

Altezza: 65,0 mm

Peso: 89,0 kg

Volume: 0,46 mq

Lunghezza confezione: 130,0 mm

Profondità confezione: 90,0 mm

Altezza confezione: 75,0 mm

Peso confezione: 104,0 kg

Volume confezione: 0,88 mq

### Varianti:

Modello
<b>RTA100LPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 10000, prevalenza hs 20, cm.165x125x110h.
<b>RTA120LPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 12000, prevalenza hs 20, cm.165x140x120h.
<b>RTA150LPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 15000, prevalenza hs 20, cm.165x175x120h.
<b>RTA180LPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 18000, prevalenza hs 20, cm.165x175x120h.
<b>RTA20LPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 2000, prevalenza hs 15, cm.110x70x65h.
<b>RTA40LPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 4000, prevalenza hs 15, cm.135x85x75h.
<b>RTA50LPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 5000, prevalenza hs 20, cm.135x95x85h.
<b>RTA60/LPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 6000, prevalenza hs 20, cm.145x105x85h.
<b>RTA70LPV</b> - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 7000, prevalenza hs 20, cm.150x110x100h.

**RTA80LPV** - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 8000, prevalenza hs 20, cm.150x115x105h.

**RTA90LPV** - Unità di reintegro aria, motore 2 velocità, portata mc/h 9000, prevalenza hs 20, cm.165x120x110h.