



METALTECNICA
Italian catering equipment

Carrelli



Carrello portabacinelle struttura coibentata inox cap.28 bacinelle GN1/1 riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x1560 h - 681.AG

Dimensioni:

Lunghezza: 1320,0 mm

Profondità: 750,0 mm
Altezza: 1560,0 mm
Peso: 143,0 kg
Volume: 1,54 mq
Lunghezza confezione: 1480,0 mm
Profondità confezione: 880,0 mm
Altezza confezione: 2200,0 mm
Peso confezione: 153,0 kg
Volume confezione: 2,87 mq

Varianti:

Modello
680.AG - Carrello portabacinelle struttura coibentata inox mm 770x750x1560 h cap 14 bacinelle GN1/1 riscaldati a 1 anta
680.AP - Carrello portateglie struttura coibentata inox cap 14 teglie 40x60 cm - riscaldati a 1 anta - mm 770x750x1560 h
680.AS - Carrello portavassoi, struttura coibentata inox mm 770x750x1560 h cap.8 vassoi-GN-EN- riscaldati a 1 anta
681.AP - Carrello portateglie struttura coibentata inox cap 28 teglie 28x60 cm riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x1560 h
681.AS - Carrello portavassoi struttura coibentata inox cap 16 vassoi GN-EN riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x1560 h
690.AG - Carrello portabacinelle struttura coibentata inox mm 770x750x2000 h cap 20 bacinelle GN1/1 riscaldati a 1 anta
690.AP - Carrello portateglie struttura coibentata inox cap 20 teglie 40x60 cm - riscaldati a 1 anta - mm 770x750x2000 h
690.AS - Carrello portavassoi, struttura coibentata inox mm 770x750x2000 h cap.12 vassoi-GN-EN- riscaldati a 1 anta
691.AG - Carrello portabacinelle struttura coibentata inox cap.40 bacinelle GN1/1 riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x2000 h

691.AP - Carrello portateglie struttura coibentata inox cap 40 teglie 40x60 cm riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x2000 h

691.AS - Carrello portavassoi struttura coibentata inox cap 24 vassoi GN-EN riscaldati a 2 ante - mm 1320x750x2000 h