



METALTECNICA
Italian catering equipment

Carrelli



Carrello termico cap.2x1/1GN, vasca in 2 scomparti a 2 temp., vano riscaldato con battenti, bacinelle escluse, mm 850x700x900 h - 034.AC

Dimensioni:

Lunghezza: 850,0 mm

Profondità: 700,0 mm
Altezza: 900,0 mm
Peso: 54,0 kg
Volume: 0,54 mq
Lunghezza confezione: 1050,0 mm
Profondità confezione: 750,0 mm
Altezza confezione: 1100,0 mm
Peso confezione: 64,0 kg
Volume confezione: 0,87 mq

Descrizione:

Carrello termico armadiato con vasche separate (GN escluse). Struttura completamente in acciaio inox 18/10 AISI 304. Vasca stampata suddivisa in scomparti 1/1 GN H 200, doppia parete coibentata ed invaso antigoccia. Vano sottostante chiuso da ante a battente. Il controllo della temperatura in ogni scomparto della vasca avviene tramite un termostato digitale 30°- 90° C. Riscaldamento mediante resistenza elettrica a contatto da 500 W funzionante a secco e bagnomaria 230 V 50/60 Hz. Cavo spiralato con spina CE e gancio portaspina; maniglione di spinta. 2 ruote fisse in gomma grigia antitraccia Ø 125 mm e 2 con freno, 4 paracolpi in PVC nero. cap.2x1/1GN, vasca in 2 scomparti a 2 temp., vano riscaldato con battenti,  bacinelle escluse, mm 850x700x900 h

Varianti:

Modello
032.AC - Carrello termico cap.2x1/1GN, vasca in 2 scomparti a 2 temp., vano neutro con battenti, bacinelle escluse, mm 850x700x900 h
033.AC - Carrello termico cap.3x1/1GN, vasca in 3 scomparti a 3 temp., vano neutro con battenti, bacinelle escluse, mm 1200x700x900 h
035.AC - Carrello termico cap.3x1/1GN, vasca in 3 scomparti a 3 temp., vano riscaldato con battenti, bacinelle escluse, mm 1200x700x900 h
036.AC - Carrello termico cap.4x1/1GN, vasca in 4 scomparti a 4 temp., vano neutro con battenti, bacinelle escluse, mm.1580x700x900h
037.AC - Carrello termico cap.4x1/1GN, vasca in 4 scomparti a 4 temp., vano riscaldato con battenti, bacinelle escluse, mm 1580x700x900 h

