



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

---

## Carrelli

---



Carrello termico cap.4x1/IGN, vasca in 4 scomparti a 4 temp., vano neutro con battenti, bacinelle escluse, mm.1580x700x900h - 036.AC

### **Dimensioni:**

Lunghezza: 1580,0 mm

Profondità: 700,0 mm  
Altezza: 900,0 mm  
Peso: 75,0 kg  
Volume: 1,0 mq  
Lunghezza confezione: 1650,0 mm  
Profondità confezione: 750,0 mm  
Altezza confezione: 1100,0 mm  
Peso confezione: 85,0 kg  
Volume confezione: 1,36 mq

### Descrizione:

Carrello termico armadiato con vasche separate (GN escluse). Struttura completamente in acciaio inox 18/10 AISI 304. Vasca stampata suddivisa in scomparti 1/1 GN H 200, doppia parete coibentata ed involucro antigoccia. Vano sottostante chiuso da ante a battente. Il controllo della temperatura in ogni scomparto della vasca avviene tramite un termostato digitale 30° - 90° C. Riscaldamento mediante resistenza elettrica a contatto da 500 W funzionante a secco e bagnomaria 230 V 50/60 Hz. Cavo spiralato con spina CE e gancio portaspina; maniglione di spinta. 2 ruote fisse in gomma grigia antitraccia Ø 125 mm e 2 con freno, 4 paracolpi in PVC nero. cap.4x1/1GN, vasca in 4 scomparti a 4 temp., vano neutro con battenti,  bacinelle escluse, mm.1580x700x900h

### Varianti:

Modello
<b>032.AC</b> - Carrello termico cap.2x1/1GN, vasca in 2 scomparti a 2 temp., vano neutro con battenti, bacinelle escluse, mm 850x700x900 h
<b>033.AC</b> - Carrello termico cap.3x1/1GN, vasca in 3 scomparti a 3 temp., vano neutro con battenti, bacinelle escluse, mm 1200x700x900 h
<b>034.AC</b> - Carrello termico cap.2x1/1GN, vasca in 2 scomparti a 2 temp., vano riscaldato con battenti, bacinelle escluse, mm 850x700x900 h
<b>035.AC</b> - Carrello termico cap.3x1/1GN, vasca in 3 scomparti a 3 temp., vano riscaldato con battenti, bacinelle escluse, mm 1200x700x900 h
<b>037.AC</b> - Carrello termico cap.4x1/1GN, vasca in 4 scomparti a 4 temp., vano riscaldato con battenti, bacinelle escluse, mm 1580x700x900 h

