



METALTECNICA
Italian catering equipment

Carrelli



Carrello termico bagnomaria con vasca unica (GN escluse), n.1 vano neutro + n.1 vano refrigerato armadiati con ante basculanti a scomparsa, capacità 50/60 pasti, 2000W, dim. mm.1200x700x900h - 038.ACR/0

Dimensioni:

Lunghezza: 1200,0 mm

Profondità: 700,0 mm

Altezza: 900,0 mm

Peso: 78,0 kg

Volume: 0,76 mq

Lunghezza confezione: 1250,0 mm

Profondità confezione: 750,0 mm

Altezza confezione: 1100,0 mm

Peso confezione: 88,0 kg

Volume confezione: 1,03 mq

Descrizione:

CARRELLO TERMICO BAGNOMARIA VASCA UNICA VANI RISCALDATI E/O REFRIGERATI
Struttura completamente in acciaio inox 18/10 AISI 304, riscaldamento secco/bagnomaria, controllo temperatura mediante termostato digitale 30°-90°C parte calda +4°/+10° parte fredda - 230 V 50/60 Hz. Vasca unica stampata arrotondata priva di spigoli per GN1/1 h 200, involucro antigoccia, doppia parete coibentata. Cavo elettrico spiralato con spina CE e gancio portaspina, maniglione di spinta ergonomico. Vano inferiore armadiato con ante basculanti a scomparsa, dotate di 5 guide stampate passo 55 mm cap. 2 GN1/1 h 100 mm + 1 GN1/1 h 40 mm per ogni vano. Quattro ruote in gomma grigia antitraccia diam. 125 mm (2 fisse, 2 con freno). Paracolpi perimetrali in PVC nero.

Varianti:

Modello
038.ACR/1 - Carrello termico bagnomaria con vasca unica (GN escluse), n.1 vano riscaldato + n.1 vano refrigerato armadiati con ante basculanti a scomparsa, capacità 50/60 pasti, 2400W, dim. mm.1200x700x900h
038.ACR/2 - Carrello termico bagnomaria con vasca unica (GN escluse), n.2 vani refrigerati armadiati con ante basculanti a scomparsa, capacità 50/60 pasti, 2200W, dim. mm.1200x700x900h