



METALTECNICA
Italian catering equipment

Carrelli



Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 2GNl/1 h 200 con 1 vano neutro e 1 riscaldato mm 850x700x900 h - 038.AB/1

Dimensioni:

Lunghezza: 850,0 mm

Profondità: 700,0 mm
Altezza: 900,0 mm
Peso: 66,0 kg
Volume: 0,54 mq
Lunghezza confezione: 1050,0 mm
Profondità confezione: 750,0 mm
Altezza confezione: 1100,0 mm
Peso confezione: 76,0 kg
Volume confezione: 0,87 mq

Descrizione:

Carrello termico bagnomaria vasca unica, struttura completamente in acciaio inox 18/10 AISI304, riscaldamento secco/bagnomaria, controllo temperatura mediante termostato digitale 30°-90° 230V 50/60Hz. Vasca unica stampata arrotondata priva di spigoli per n.2 \diamond GNI/1 H 200mm, involucro antigoccia, doppia parete coibentata, cavo elettrico spiralato con spina CE e gancio portaspina, maniglione di spinta ergonomico. Vani inferiori armadiati con ante basculanti a scomparsa, dotati di 5 guide stampate passo 55mm cap.2xGNI/1 h 100mm + 1xGNI/1 h 40mm per ogni vano. Quattro ruote in gomma grigia antitraccia diam. 125mm (2 fisse, 2 con freno). Paracolpi perimetrale in PVC nero. cap. 2GNI/1 h 200 con 1 vano neutro e 1 riscaldato mm 850x700x900 h

Varianti:

Modello
038.AB/0 - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 2GNI/1 h 200 con 2 vani neutri mm 850x700x900 h
038.AB/2 - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 2GNI/1 h 200 con 2 vani riscaldati mm 850x700x900 h
038.AC/0 - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 3GNI/1 h 200 con 3 vani neutri mm 1200x700x900 h
038.AC/1 - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 3GNI/1 h 200 con 2 vani neutri e 1 riscaldato mm 1200x700x900 h
038.AC/2 - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 3GNI/1 h 200 con 2 vani riscaldati e 1 neutro mm 1200x700x900 h

038.AC/3 - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 3GN1/1 h 200 con 3 vani riscaldati mm 1200x700x900 h