



METALTECNICA
Italian catering equipment

Carrelli



Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 3GNl/1 h 200 con 2 vani neutri e 1 riscaldato mm 1200x700x1100 h con coperchi scorrevoli - 041.A/1

Dimensioni:

Lunghezza: 1200,0 mm
Profondità: 700,0 mm
Altezza: 1100,0 mm
Peso: 104,0 kg
Volume: 0,92 mq
Lunghezza confezione: 1250,0 mm
Profondità confezione: 750,0 mm
Altezza confezione: 1300,0 mm
Peso confezione: 114,0 kg
Volume confezione: 1,22 mq

Descrizione:

Carrello termico bagnomaria vasca unica, struttura completamente in acciaio inox 18/10 AISI304, riscaldamento secco/bagnomaria, controllo temperatura mediante termostato digitale 30°-90° 230V 50/60Hz. Coperchi superiori isolati termicamente apribili a compasso a 180°. Vasca unica stampata arrotondata priva di spigoli per n.3 GNI/1 H 200mm, involucro antigoccia, doppia parete coibentata, cavo elettrico spiralato con spina CE e gancio portaspina, maniglione di spinta ergonomico. Vani inferiori armadiati con ante basculanti a scomparsa, dotati di 5 guide stampate passo 55mm cap.2xGNI/1 h 100mm + 1xGNI/1 h 40mm per ogni vano. Quattro ruote in gomma grigia antitraccia diam. 125mm (2 fisse, 2 con freno). Paracolpi perimetrale in PVC nero.cap. 3GNI/1 h 200 con 2 vani neutri e 1 riscaldato mm 1200x700x1100 h con coperchi scorrevoli

Varianti:

Modello
040.A/0 - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 2GNI/1 h 200 con 2 vani neutri mm 850x700x1100 h con coperchi scorrevoli
040.A/1 - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 2GNI/1 h 200 con 1 vano neutro e 1 riscaldato mm 850x700x1100 h con coperchi scorrevoli
040.A/2 - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 2GNI/1 h 200 con 2 vani riscaldati mm 850x700x1100 h con coperchi scorrevoli
041.A/0 - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 3GNI/1 h 200 con 3 vani neutri mm 1200x700x1100 h con coperchi scorrevoli

041.A/2 - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 3GN1/1 h 200 con 2 vani riscaldati e 1 neutro mm 1200x700x1100 h con coperchi scorrevoli

041.A/3 - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 3GN1/1 h 200 con 3 vani riscaldati mm 1200x700x1100 h con coperchi scorrevoli