



METALTECNICA
Italian catering equipment

Carrelli



Carrello scaldavivande 25 posti - mm. 1200x640x900 h - 013.A

Dimensioni:

Lunghezza: 1200,0 mm

Profondità: 640,0 mm

Altezza: 900,0 mm
Peso: 48,0 kg
Volume: 0,69 mq
Lunghezza confezione: 1250,0 mm
Profondità confezione: 750,0 mm
Altezza confezione: 1100,0 mm
Peso confezione: 58,0 kg
Volume confezione: 1,03 mq

Descrizione:

Carrelli scaldagamelle con coperchio. Struttura completamente in acciaio inox AISI 304 18/10. Vasca in acciaio inox per appoggiare i vari contenitori. Riscaldamento mediante resistenza elettrica a bagnomaria 2000 W - 230 V. Controllo temperatura tramite termostato digitale 30° - 90° C°. Cavo elettrico spiralato con spina Schuko. 4 ruote piroettanti in gomma grigia, 2 con freno Ø 125 mm. Carrello termico 2000 W mm 1200x640x900 h

Varianti:

Modello
014.A - Carrello scaldavivande cap.50 posti - mm.1500x640x900 h
026.AA - Carrello termico capacità 1x1/1 G.N. H200mm, struttura e pann.inox - bacinelle escl.mm 710x450x900 h
026.AA/M - Carrello termico capacità 1x1/1 G.N. H200mm, struttura e pann.inox, termostato meccanico, bacinelle escluse, mm 710x450x900 h
026.AB - Carrello termico capacità 2x1/1 G.N. H200mm, bacinelle escl. mm 850x640x900 h
026.AB/M - Carrello termico capacità 2x1/1 G.N. H200mm, termostato meccanico, bacinelle escluse, mm 850x640x900 h
026.AC - Carrello termico capacità 3x1/1 G.N. h200 -bac. escluse-mm 1200x640x900
026.AC/M - Carrello termico capacità 3x1/1 G.N. h200mm, termostato meccanico, bac. escluse, mm 1200x640x900

026.AD - Carrello termico capacità 4x1/1 G.N. struttura e pann.inox - bacinelle escl.
mm 1500x640x900 h

026.AD/M - Carrello termico capacità 4x1/1 G.N., struttura e pann.inox, termostato
meccanico, bacinelle escluse, mm 1500x640x900 h