



METALTECNICA
Italian catering equipment

Carrelli



Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 3GNl/1 h 200 con 3 vani riscaldati mm 1200x700x1000 h con coperchi a ribalta - 038.AC/3SP

Dimensioni:

Lunghezza: 1200,0 mm

Profondità: 700,0 mm
Altezza: 1000,0 mm
Peso: 98,0 kg
Volume: 0,84 mq
Lunghezza confezione: 1250,0 mm
Profondità confezione: 750,0 mm
Altezza confezione: 1200,0 mm
Peso confezione: 108,0 kg
Volume confezione: 1,13 mq

Descrizione:

Carrello termico bagnomaria vasca unica, struttura completamente in acciaio inox 18/10 AISI304, riscaldamento secco/bagnomaria, controllo temperatura mediante termostato digitale 30°-90° 230V 50/60Hz. Coperchi superiori isolati termicamente apribili a compasso a 180°. Vasca unica stampata arrotondata priva di spigoli per n.3 GN1/1 H 200mm, invaso antigoccia, doppia parete coibentata, cavo elettrico spiralato con spina CE e gancio portaspina, maniglione di spinta ergonomico. Vani inferiori armadiati con ante basculanti a scomparsa, dotati di 5 guide stampate passo 55mm cap.2xGN1/1 h 100mm + 1xGN1/1 h 40mm per ogni vano. Quattro ruote in gomma grigia antitraccia diam. 125mm (2 fisse, 2 con freno). Paracolpi perimetrale in PVC nero. cap. 3GN1/1 h 200 con 3 vani riscaldati mm 1200x700x1000 h con coperchi a ribalta

Varianti:

Modello
026.AB/ARSP - Carrello termico vasca unica struttura inox 2x1/1GN H 200 con coperchi a ribalta, vano riscaldato ventilato, mm 850x640x1000 h
026.AB/ASP - Carrello termico vasca unica struttura inox 2x1/1GN H 200 con coperchi a ribalta, vano neutro, mm 850x640x1000 h
026.AC/ARSP - Carrello termico vasca unica struttura inox 3x1/1GN H 200 con coperchi a ribalta, vano riscaldato ventilato, mm 1200x640x1000 h
026.AC/ASP - Carrello termico vasca unica struttura inox 3x1/1GN H 200 con coperchi a ribalta, vano neutro, mm 1200x640x1000 h
032.AC/SP - Carrello termico cap.2x1/1GN, coperchi superiori apribili a 180°, vasca in 2

scomparti a 2 temp., vano neutro con battenti, bacinelle escluse, mm 850x700x1000 h

033.AC/SP - Carrello termico cap.3x1/1GN, coperchi superiori apribili a 180°, vasca in 3 scomparti a 3 temp., vano neutro con battenti, bacinelle escluse, mm 1200x700x1000 h

034.AC/SP - Carrello termico cap.2x1/1GN, coperchi superiori apribili a 180°, vasca in 2 scomparti a 2 temp., vano riscaldato con battenti, bacinelle escluse, mm 850x700x1000 h

035.AC/SP - Carrello termico cap.3x1/1GN, coperchi superiori apribili a 180°, vasca in 3 scomparti a 3 temp., vano riscaldato con battenti, bacinelle escluse, mm 1200x700x1000 h

038.AB/OSP - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 2GN1/1 h 200 con 2 vani neutri mm 850x700x1000 h con coperchi a ribalta

038.AB/2SP - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 2GN1/1 h 200 con 2 vani riscaldati mm 850x700x1000 h con coperchi a ribalta

038.AB1/SP - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 2GN1/1 h 200 con 1 vano neutro e 1 riscaldato mm 850x700x1000 h con coperchi a ribalta

038.AC/OSP - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 3GN1/1 h 200 con 3 vani neutri mm 1200x700x1000 h con coperchi a ribalta

038.AC/1SP - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 3GN1/1 h 200 con 2 vani neutri e 1 riscaldato mm 1200x700x1000 h con coperchi a ribalta

038.AC/2SP - Carrello termico vasca unica struttura inox, cap. 3GN1/1 h 200 con 2 vani riscaldati e 1 neutro mm 1200x700x1000 h con coperchi a ribalta

038.ACR/OSP - Carrello termico bagnomaria con vasca unica (GN escluse) con coperchi apribili a compasso a 180°, n.1 vano neutro + n.1 vano refrigerato armadiati con ante basculanti a scomparsa, capacità 50/60 pasti, 2000W, dim. mm.1200x700x1000h

038.ACR/1SP - Carrello termico bagnomaria con vasca unica (GN escluse) con coperchi apribili a compasso a 180°, n.1 vano riscaldato + n.1 vano refrigerato armadiati con ante basculanti a scomparsa, capacità 50/60 pasti, 2400W, dim. mm.1200x700x1000h

038.ACR/2SP - Carrello termico bagnomaria con vasca unica (GN escluse) con coperchi apribili a compasso a 180°, n.2 vani refrigerati armadiati con ante basculanti a scomparsa, capacità 50/60 pasti, 2200W, dim. mm.1200x700x1000h

039.AB/OSP - Carrello termico cap.2x1/1GN, vasca in 2 scomparti a 2 temp. con coperchi apribili a compasso a 180°, n.2 vani neutri con ante basculanti a scomparsa, bacinelle escluse, mm 850x700x1000 h

039.AB/1SP - Carrello termico cap.2x1/1GN, vasca in 2 scomparti a 2 temp. con coperchi apribili a compasso a 180°, n.1 vano neutro + n.1 vano riscaldato con ante basculanti a scomparsa, bacinelle escluse, mm 850x700x1000 h

039.AB/2SP - Carrello termico cap.2x1/1GN, vasca in 2 scomparti a 2 temp. con coperchi apribili a compasso a 180°, n.2 vani riscaldati con ante basculanti a scomparsa, bacinelle escluse, mm 850x700x1000 h

039.AC/OSP - Carrello termico cap.3x1/1GN, vasca in 3 scomparti a 3 temp. con coperchi apribili a compasso a 180°, n.3 vani neutri con ante basculanti a scomparsa, bacinelle escluse, mm 1200x700x1000 h

039.AC/1SP - Carrello termico cap.3x1/1GN, vasca in 3 scomparti a 3 temp. con coperchi apribili a compasso a 180°, n.2 vani neutri + n.1 vano riscaldato con ante basculanti a scomparsa, bacinelle escluse, mm 1200x700x1000 h

039.AC/2SP - Carrello termico cap.3x1/1GN, vasca in 3 scomparti a 3 temp. con coperchi apribili a compasso a 180°, n.1 vano neutro + n.2 vani riscaldati con ante basculanti a scomparsa, bacinelle escluse, mm 1200x700x1000 h

039.AC/3SP - Carrello termico cap.3x1/1GN, vasca in 3 scomparti a 3 temp. con coperchi apribili a compasso a 180°, n.3 vani riscaldati con ante basculanti a scomparsa, bacinelle escluse, mm 1200x700x1000 h