



METALTECNICA
Italian catering equipment

Carrelli



Carrello termico bagnomaria cap.3xGN1/1, vasca in 3 scomparti a 3 temperature, termostati meccanici, mm 1200x640x900 h - 023.AC/M

Dimensioni:

Lunghezza: 1200,0 mm

Profondità: 640,0 mm
Altezza: 900,0 mm
Peso: 55,0 kg
Volume: 0,69 mq
Lunghezza confezione: 1250,0 mm
Profondità confezione: 750,0 mm
Altezza confezione: 1100,0 mm
Peso confezione: 65,0 kg
Volume confezione: 1,03 mq

Descrizione:

Carrelli termici con vasche separate (GN escluse). Struttura completamente in acciaio inox AISI 304 18/10. Vasca stampata suddivisa in scomparti 1/1 GN, doppia parete coibentata ed involucro antigoccia. Il controllo della temperatura in ogni scomparto della vasca avviene tramite un termostato meccanico 30° - 90° C°. Riscaldamento mediante resistenza elettrica a contatto esterna alla vasca - 230 V. Cavo spiralato con spina CE e attacco portaspina, maniglione di spinta. N.4 ruote piroettanti in gomma grigia di cui n.2 con freno Ø 125 mm, n.4 paracolpi in PVC nero. Carrello termico 1500 W, capacità 3 GN 1/1 H 200 (50-60 pasti), mm 1200x640x900 h

Varianti:

Modello
023.AB - Carrello termico bagnomaria cap.2xGN1/1, vasca in 2 scomparti a 2 temperature, mm 850x640x900 h
023.AB/M - Carrello termico bagnomaria cap.2xGN1/1, vasca in 2 scomparti a 2 temperature, termostati meccanici, mm 850x640x900 h
023.AC - Carrello termico bagnomaria cap.3xGN1/1, vasca in 3 scomparti a 3 temperature, mm 1200x640x900 h
023.AD - Carrello termico bagnomaria cap.4xGN1/1, vasca in 4 scomparti a 4 temperature, mm 1500x640x900 h
023.AD/M - Carrello termico bagnomaria cap.4xGN1/1, vasca in 4 scomparti a 4 temperature, termostati meccanici, mm 1500x640x900 h

