



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

## Carrelli



Carrello termico porta pasti con comparti stampati, riscaldamento a secco, piano di appoggio con vaso, n.2 vano riscaldato + n.1 vano neutro armadiati con ante a battente, 1000W, capacità n.6xGN1/1 h 200mm + n.3xGN11 h 40mm, capacità 120/130 pasti, dim. mm.1200x700x900h - 050.AC/2

## Dimensioni:

Lunghezza: 1200,0 mm

Profondità: 700,0 mm

Altezza: 900,0 mm

Peso: 73,0 kg

Volume: 0,76 mq

Lunghezza confezione: 1250,0 mm

Profondità confezione: 750,0 mm

Altezza confezione: 1100,0 mm

Peso confezione: 83,0 kg

Volume confezione: 1,03 mq

## Varianti:

Modello
<b>050.AB/0</b> - Carrello termico porta pasti con comparti stampati, piano di appoggio con involucro, n.2 vani neutri armadiati con ante a battente, capacità n.4xGN1/1 h 200mm + n.2xGN11 h 40mm, capacità 80/90 pasti, dim. mm.850x700x900h
<b>050.AB/1</b> - Carrello termico porta pasti con comparti stampati, riscaldamento a secco, piano di appoggio con involucro, n.1 vano riscaldato + n.1 vano neutro armadiati con ante a battente, 500W, capacità n.4xGN1/1 h 200mm + n.2xGN11 h 40mm, capacità 80/90 pasti, dim. mm.850x700x900h
<b>050.AB/2</b> - Carrello termico porta pasti con comparti stampati, riscaldamento a secco, piano di appoggio con involucro, n.2 vani riscaldati armadiati con ante a battente, 1000W, capacità n.4xGN1/1 h 200mm + n.2xGN11 h 40mm, capacità 80/90 pasti, dim. mm.850x700x900h
<b>050.AC/0</b> - Carrello termico porta pasti con comparti stampati, piano di appoggio con involucro, n.3 vani neutri armadiati con ante a battente, capacità n.6xGN1/1 h 200mm + n.3xGN11 h 40mm, capacità 120/130 pasti, dim. mm.1200x700x900h
<b>050.AC/1</b> - Carrello termico porta pasti con comparti stampati, riscaldamento a secco, piano di appoggio con involucro, n.1 vano riscaldato + n.2 vano neutro armadiati con ante a battente, 500W, capacità n.6xGN1/1 h 200mm + n.3xGN11 h 40mm, capacità 120/130 pasti, dim. mm.1200x700x900h

**050.AC/3** - Carrello termico porta pasti con comparti stampati, riscaldamento a secco, piano di appoggio con involucro, n.3 vani riscaldati armadiati con ante a battente, 1500W, capacità n.6xGN1/1 h 200mm + n.3xGN11 h 40mm, capacità 120/130 pasti, dim. mm.1200x700x900h