



METALTECNICA  
Italian catering equipment

## Carrelli



Carrello thermobox versione mista, vano riscaldato +30°/+90°C - 900W - 50/60Hz, vano refrigerato -2°/+10°C - 237W - 50/60Hz. Capacità vano riscaldato 9xGN1/1 H 40mm oppure 4xGN1/1 H 100mm + 1xGN1/1 H 40mm oppure 2xGN1/1 H 200mm + 1xGN1/1 H 40mm. Dim. mm.550x805x1770h, passo 55mm. - TNG/99I

## **Dimensioni:**

Lunghezza: 550,0 mm

Profondità: 805,0 mm

Altezza: 1770,0 mm

Peso: 110,0 kg

Volume: 0,78 mq

Lunghezza confezione: 1050,0 mm

Profondità confezione: 750,0 mm

Altezza confezione: 1970,0 mm

Peso confezione: 120,0 kg

Volume confezione: 1,55 mq

## **Descrizione:**

Carrello thermobox versione mista. Struttura completamente in acciaio inox 18/10 Aisi 304. In doppia parete coibentata per una buona tenuta del calore. Parti interne raggiate con guide portateghe stampate, interno raggiato. Ante a battente con maniglia, apribile a 180° con guarnizione in gomma, maniglie di spinta posizionate sulla porta. Vano superiore riscaldato e vano inferiore refrigerato. Controllo della temperatura tramite 2 termostati digitali. N.4 ruote diam. 125mm, 2 girevoli con freno e 2 fisse; 4 paracolpi angolari in PVC nero. Vano riscaldato +30°/+90°C - 900W - 50/60Hz, vano refrigerato -2°/+10°C - 237W - 50/60Hz. Capacità vano riscaldato 9xGN1/1 H 40mm oppure 4xGN1/1 H 100mm + 1xGN1/1 H 40mm oppure 2xGN1/1 H 200mm + 1xGN1/1 H 40mm. Dim. mm.550x805x1770h, passo 55mm.