



METALTECNICA
Italian catering equipment

Carrelli



Carrello thermobox versione riscaldata con porta a battente, 0/+90°C, 900W, 230V, 50/60Hz, capacità 14xGN1/1 H40mm oppure 7xGN1/1 H100mm oppure 3xGN1/1 H200mm + 2xGN1/1 H40mm. Passo mm.55. - TNG/14C

Dimensioni:

Lunghezza: 485,0 mm

Profondità: 805,0 mm

Altezza: 1140,0 mm

Peso: 70,0 kg

Volume: 0,44 mq

Lunghezza confezione: 1050,0 mm

Profondità confezione: 750,0 mm

Altezza confezione: 1340,0 mm

Peso confezione: 80,0 kg

Volume confezione: 1,05 mq

Varianti:

Modello
TNG/11C - Carrello thermobox versione riscaldata con porta a battente, 0/+90°C, 900W, 230V, 50/60Hz, capacità 11xGN1/1 H40mm oppure 5xGN1/1 H100mm + 1xGN1/1 H40mm oppure 2xGN1/1 H200mm + 3xGN1/1 H40mm. Passo mm.55.
TNG/20C - Carrello thermobox versione riscaldata con porta a battente, 0/+90°C, 900W, 230V, 50/60Hz, capacità 20xGN1/1 H40mm oppure 10xGN1/1 H100mm oppure 5xGN1/1 H200mm. Passo mm.55.
TNG/9C - Carrello thermobox versione riscaldata con porta a battente, 0/+90°C, 900W, 230V, 50/60Hz, capacità 9xGN1/1 H40mm oppure 4xGN1/1 H100mm + 1xGN1/1 H40mm oppure 2xGN1/1 H200mm + 1xGN1/1 H40mm. Passo mm.55.