



METALTECNICA  
Italian catering equipment

## Carrelli



Carrello thermobox versione riscaldata con porta a battente, 0/+90°C, 900W, 230V, 50/60Hz, capacità 9xGN1/1 H40mm oppure 4xGN1/1 H100mm + 1xGN1/1 H40mm oppure 2xGN1/1 H200mm + 1xGN1/1 H40mm. Passo mm.55. - TNG/9C

## Dimensioni:

Lunghezza: 485,0 mm

Profondità: 805,0 mm

Altezza: 867,0 mm

Peso: 55,0 kg

Volume: 0,34 mq

Lunghezza confezione: 1050,0 mm

Profondità confezione: 750,0 mm

Altezza confezione: 1070,0 mm

Peso confezione: 65,0 kg

Volume confezione: 0,84 mq

## Varianti:

Modello
<b>TNG/11C</b> - Carrello thermobox versione riscaldata con porta a battente, 0/+90°C, 900W, 230V, 50/60Hz, capacità 11xGN1/1 H40mm oppure 5xGN1/1 H100mm + 1xGN1/1 H40mm oppure 2xGN1/1 H200mm + 3xGN1/1 H40mm. Passo mm.55.
<b>TNG/14C</b> - Carrello thermobox versione riscaldata con porta a battente, 0/+90°C, 900W, 230V, 50/60Hz, capacità 14xGN1/1 H40mm oppure 7xGN1/1 H100mm oppure 3xGN1/1 H200mm + 2xGN1/1 H40mm. Passo mm.55.
<b>TNG/20C</b> - Carrello thermobox versione riscaldata con porta a battente, 0/+90°C, 900W, 230V, 50/60Hz, capacità 20xGN1/1 H40mm oppure 10xGN1/1 H100mm oppure 5xGN1/1 H200mm. Passo mm.55.