



METALTECNICA  
Italian catering equipment

## Carrelli



Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto in poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccoglie sporcizia. Paraurti laterali in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche laterali e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene

### Dimensioni:

Lunghezza: 10000,0 mm  
Profondità: 500,0 mm  
Altezza: 900,0 mm  
Peso: 200,0 kg  
Volume: 4,5 mq  
Lunghezza confezione: 5100,0 mm  
Profondità confezione: 600,0 mm  
Altezza confezione: 2000,0 mm  
Peso confezione: 220,0 kg  
Volume confezione: 6,12 mq

### Descrizione:

Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto in poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporczia. Paraurti laterali in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche laterali e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

### Varianti:

| Modello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>690.R30</b> - Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto in poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporczia. Paraurti |

lateralì in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche laterali e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

**690.R40** - Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto i poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporcizia. Paraurti laterali in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche laterali e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

**690.R50** - Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto i poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporcizia. Paraurti laterali in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche laterali e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

**690.R60** - Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto i poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporcizia. Paraurti laterali in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche laterali e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

**690.R70** - Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto i poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporcizia. Paraurti laterali in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche laterali e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

**690.R80** - Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto i

poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporczia. Paraurti laterali in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche laterali e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

**690.R90** - Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto i poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporczia. Paraurti laterali in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche laterali e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato