



METALTECNICA
Italian catering equipment

Carrelli



Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto in poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccoglie sporcizia. Paraurti laterali in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche laterali e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene

Dimensioni:

Lunghezza: 5000,0 mm

Profondità: 500,0 mm

Altezza: 900,0 mm

Peso: 130,0 kg

Volume: 2,25 mq

Lunghezza confezione: 5100,0 mm

Profondità confezione: 600,0 mm

Altezza confezione: 1100,0 mm

Peso confezione: 150,0 kg

Volume confezione: 3,37 mq

Descrizione:

Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto in poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporczia. Paraurti laterali in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche laterali e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

Varianti:

Modello
690.R100 - Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto in poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporczia. Paraurti

lateralì in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche lateralì e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

690.R30 - Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto i poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporcizia. Paraurti lateralì in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche lateralì e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

690.R40 - Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto i poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporcizia. Paraurti lateralì in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche lateralì e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

690.R60 - Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto i poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporcizia. Paraurti lateralì in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche lateralì e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

690.R70 - Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto i poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporcizia. Paraurti lateralì in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche lateralì e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

690.R80 - Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto i

poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporczia. Paraurti laterali in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche laterali e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

690.R90 - Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto i poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccogli sporczia. Paraurti laterali in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche laterali e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato