



METALTECNICA
Italian catering equipment

Self-service



Vasca ad incasso mm.30h refrigerata statica, temperatura $-2^{\circ}/+15^{\circ}\text{C}$, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.2150x640x820h - 212W - cap. 6GN1/1 h 30 - 200.TE

Dimensioni:

Lunghezza: 2150,0 mm

Profondità: 640,0 mm

Altezza: 820,0 mm

Peso: 100,0 kg

Volume: 1,13 mq

Lunghezza confezione: 2250,0 mm

Profondità confezione: 750,0 mm

Altezza confezione: 1100,0 mm

Peso confezione: 120,0 kg

Volume confezione: 1,86 mq

Varianti:

Modello
100.TE - Vasca ad incasso mm.30h refrigerata statica, temperatura -2°/+15°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.900x640x820h - 170W - cap. 2GNI/1 h 30
120.TE - Vasca ad incasso mm.30h refrigerata statica, temperatura -2°/+15°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.1110x640x820h - 170W - cap. 3GNI/1 h 30
140.TE - Vasca ad incasso mm.30h refrigerata statica, temperatura -2°/+15°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.1480x640x820h - 170W - cap. 4GNI/1 h 30
180.TE - Vasca ad incasso mm.30h refrigerata statica, temperatura -2°/+15°C, sovrastruttura in vetro dotata di luce interna, dim. mm.1850x640x820h - 212W - cap. 5GNI/1 h 30